



DESIGNED
IN EUROPE



Prestaciones profesionales

► Funciones:

- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- 4 niveles de Autohold para pesar objetos de gran tamaño.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
 - Entrada para escáner de código de barras.
 - Acumulación de pesadas con totalización.
 - Tara automática, normal o fijada.
 - Memoria de 20 taras prefijadas.
 - Impresión de ticket.



► Adaptable

Se puede colgar en la pared sin necesidad de ningún soporte, o colocar en una columna.



► Protección contra líquidos y polvo

Diseñado para trabajar en ambientes húmedos o con polvo. Con protección IP-65.



► Comprobación de peso

El visor cambia de color indicando si el peso por encima (color rojo), por debajo (color amarillo) o dentro (color verde) del rango fijado.



► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre el indicador y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.


| | |
|------------------------------|--|
| Modelo | K3 |
| Referencia | 6170 |
| Resolución | 100.000 div. |
| Rangos de peso | =<2 |
| Linealidad | 10 puntos |
| Peso de calibración | Seleccionable |
| Unidades de pesada | g(kg), lb, oz |
| Cantidades cuentapiezas | 10, 20, 30, 50, 100 |
| Display | LCD retroiluminado |
| Segmentos | 6 dígitos |
| Altura dígitos (mm) | 25 |
| Conectividad | RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.) |
| Material | ABS |
| Protección estanqueidad | IP-65 |
| Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC |
| Duración batería | 30 / 60 horas |
| Temperatura de trabajo | +5°C / +35°C |
| Dimensiones externas (mm) | 220 x 182 x 86 |
| Peso neto total (kg) | 1,5 |
| Dimensiones embalaje (mm) | 325x235x165 |
| Peso total con embalaje (kg) | 2,3 |
| PVP (€) | ---,- |

| Ref. | Opciones | PVP (€) |
|-------|-----------------------|---------|
| 32330 | Salida de 3 relés | ---,- |
| 32277 | Segunda salida RS-232 | ---,- |
| 3776 | Conexión Wireless K | ---,- |

| Ref. | Accesorios | PVP (€) |
|-------|--|---------|
| 32332 | Pedal de tara | ---,- |
| 5263 | Indicador repetidor RD3 (RS-232) | ---,- |
| 6950 | Indicador repetidor RD3W (Wireless) | ---,- |
| 70814 | Etiquetadora Q2 | ---,- |
| 70034 | Impresora PR4 (RS-232) | ---,- |
| 70035 | Impresora PR4W (Wireless) | ---,- |
| 70036 | Impresora PR6 (RS-232) | ---,- |
| 70037 | Impresora PR6W (Wireless) | ---,- |
| 4877 | Software Virtual Key para PC | ---,- |
| 32278 | Soporte U pared de acero inoxidable | ---,- |
| 31661 | Soporte pared acero pintado con rótula ABS | ---,- |
| 61084 | Cable USB Direct K | ---,- |
| 33205 | Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m | ---,- |
| 3738 | Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m | ---,- |
| 32294 | Cable RS-232 a Impresora K | ---,- |

Dimensiones exteriores (mm)

K3



Más información

Ficha producto:



<http://gram-group.com/es/product/indicador-gram-k3/>